

Nano Chrom & Edelstahl Versiegelung

Versiegelung für Oberflächen aus Chrom, Edelstahl, Messing, Bronze usw.

Produkteigenschaften:

- Erzeugt Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten
- Schützt die Oberfläche vor Kalk und Schmutz
- Lösemittelbasiert und transparent
- Raumtemperaturhärtend und semi-permanent
- Ersparnis von rund 80 % an Zeit und Reinigungsmitteln
- Versiegelte Flächen sind leichter sauber zu halten

Anwendungs- und Pflegehinweise:

Die zu behandelten Oberflächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei (auch Hautfett) sein. Dazu wird die Fläche mit einem handelsüblichen Reiniger gereinigt. Anschließend wird der alkoholischen Vorreiniger auf die Fläche aufgetragen und mit einem Haushaltstuch oder einem Mikrofasertuch trocken gerieben. Zur Versiegelung wird ein Auftragstuch mit der Nano Chrom & Edelstahl Versiegelung getränkt und auf die Fläche dünn aufgetragen. Die Fläche darf jetzt nicht mehr mit den Fingern berührt werden. Nach ca. 10 Minuten wird die Fläche mit einem Poliertuch (kein Mikrofasertuch) leicht überarbeitet (nicht poliert), bis ein gleichmäßiger Film entsteht. Nach ca. 1 Stunde ist die Nano Chrom & Edelstahl Versiegelung ausgehärtet und kann auspoliert und danach voll belastet werden.

Die Arbeitsvorgänge nicht in direkter Sonneneinstrahlung ausführen, da ansonsten die Versiegelung zu schnell trocknet.

Um einen besseren Glanz auf die Oberfläche zu erhalten, ist es möglich, die Fläche mit einem Mikrofasertuch vorsichtig nachzupolieren.

Zur Reinigung der versiegelten Flächen empfehlen wir einen milden, schonenden Reiniger (z.B. OneSystem Haushalt Pflege-Konzentrat oder OneSystem Nano-Reiniger) in Verbindung mit einem Mikrofasertuch.

Haltbarkeit: Je nach Abrieb und Belastung, ca. 1 bis 1,5 Jahre.

Probleme mit der Versiegelung? Die Ursachen könnten folgende sein:

1. Es befinden sich noch Ablagerungen (auch nicht-optische) auf den Flächen. Durch intensive Reinigung (evtl. mit einer Reinigungsmilch) können die Ablagerungen entfernt werden. Danach wieder nach Anleitung vorgehen.
2. Es befindet sich zu viel Versiegelung auf der Fläche. Durch intensives Abreiben mit dem Mikrofasertuch kann diese entfernt werden.

Nano Chrom & Edelstahl Versiegelung

Anwendungsbereich:

Edelstahl und verchromte Flächen wie Armaturen, Spülbecken, Geschirrspüler, Kühlschränke, Mikrowellenherde oder Dunstabzugshauben. Nano Chrom & Edelstahlversiegelung eignet sich auch am Auto oder Motorrad für Stoßstangen, Zierleisten und Kühlergrill aus Chrom.

Verbrauch:

Die Verbrauchsmenge beträgt ca. 15ml / m²

Lagerung:

Die Lagertemperatur liegt zwischen +5°C und +25°C. Die Gebinde trocken, verschlossen und kühl lagern. Vor direkter Sonnenstrahlung und Frost schützen. Bei Beachtung dieser Bestimmung beträgt die Lagerfähigkeit mind. 12 Monate.

Sicherheitshinweise:

- Das Produkt niemals in Kinderhände geben.
- Bei der Anwendung nicht rauchen oder trinken.
- Empfindliche Personen sollten Handschuhe tragen.
- Das Produkt nicht mit anderen mischen.
- Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Bei Verarbeitung im Innenraum ist für gute Lüftung zu sorgen
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer, Zündquellen oder heißen Gegenständen verwenden.

Gebinde:

100ml, 250ml, 1 Liter, 10 Liter, 20 Liter, 30 Liter, 100 Liter, 200 Liter, 1.000 Liter

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrung in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren ältere Ihre Gültigkeit.
